

客戶常見問題

一、防銹處理可選擇 噴漆、熱浸鍍鋅 價格一樣

噴漆 優點：1.美觀，標準色為公會色卡 #36 及 #46 號。

2.可客訂顏色，依色號另行報價。

缺點：1.耐久性不佳。

2.管內噴塗不到，高溼環境易有銹水產生。

適合：室內倉庫、需顏色識別的使用者。

熱浸鍍鋅 優點：1.防銹效果極佳。

2.表面鍍層不易脫落。

缺點：1.顏色單一。

2.初期會產生白色氧化物。

3.表面較無光滑。

適合：冷藏、冷凍庫作業環境、高溼度及沿海環境與長時間放置
室外作業者。

二、尺寸規劃

建議內徑寬度 = 產品最大外徑 + 150mm

建議內徑深度 = 產品最大外徑 + 50mm

建議內徑高度 = 產品最大外徑 + 100mm

三、外徑尺寸計算

外徑寬度 = 內徑寬度 + 100mm

外徑深度 = 內徑深度 + 50mm

外徑高度 = 內徑高度 + 200mm

四、荷重(地面需平整)

標示荷重為堆疊三層計算每層可荷重的重量

例：標示為 1000kg，堆疊三層後，每層可放置 1000kg，也就是
最底層可承受上面二層的重量。

五、堆疊總高度計算

堆疊總高度 = (外徑高度 + 20) * 堆疊層數 + 50mm

例：外徑高度 1720，堆疊三層

堆疊總高度 = (1720 + 20) * 3 + 50mm = 5270mm

六、收納體積計算

寬度 = 外徑寬度

深度 = (收納數量 - 1) * 60 + 外徑深度

高度 = (收納數量 - 1) * 155 + 外徑高度 + 50mm

型號	外徑尺寸			內徑尺寸		
	高	寬	深	高	寬	深
NR1012	1720	1250	1300	1520	1150	1250

例：NR1012 收納 8 只

寬度 = 1250mm

深度 = (8 - 1) * 60 + 1300 = 1720mm

高度 = (8 - 1) * 155 + 1720 + 50mm = 2855mm

例：8 只收納總尺寸為寬 1250*深 1720*高 2885m/m

新約企業有限公司

電話：06-5952880/5959402/5959814/5959766

傳真：06-5960220

電子信箱：mt@mte.tw / xy@mte.tw

地址：71841 台南市關廟區關新路一段 182 巷 15 號

 加入好友